

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La ditta ERCOS SPA con sede legale e stabilimento situati a Monticelli Brusati (BS), via San Faustino n°35
e partita IVA 00298890179

dichiara

che il pannello in polistirene espanso sinterizzato stampato (EPS), esente da CFC e HCFC, rivestito con film in HIPS da 17/100 mm. per pavimenti radiant *Oprefloor* denominato serie **BASIC ALTO**, codice prodotto **PPB62**

è conforme alle seguenti Norme:

DIRETTIVA EUROPEA 89/106/CEE: *Direttiva prodotti da costruzione*

UNI-EN 13163: 2009 : *Isolamenti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica*

UNI EN 13501: 2005 parte 1: *Classificazione di reazione al fuoco*

Caratteristiche	Dati dichiarati
Dimensioni utili della lastra	1400 x 800 mm
Spessore	40 mm (+ bugna)
Stabilità dimensionale	0,15% a -25°C / 0,40% a +70°C (EN 1604)
Conducibilità termica	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – (UNI EN 12667)
Resistenza termica	$R_D = 1,37 \text{ m}^2\text{K/W}$ (EN 1264-3)
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	200 kPa (EPS 200 secondo EN 826)
Reazione al fuoco	Euroclasse E (UNI EN 13501: 2005 parte 1; Norma EN ISO 11925-2)
Assorbimento d'acqua per immersione totale (%)	Wlt 0,3 (Norma EN 12087)
Temperatura min. di esercizio	-30 °C
Temperatura max. di esercizio	+80 °C
Codice di designazione secondo EN 13163	EPS – EN 13163 T1-L1-W1-CS(10)200-WL(T)3