

PANNELLI

Prodotti disponibili solo su ordinazione

SERIE BASIC

In polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta resistenza con bugna passo 5 cm, con film antivapore in PS da 15/100 termo-applicato.

Dimensioni utili pannello: 1200x800mm (ingombro: 1223x823 mm)

Classe EPS 200 conforme alla direttiva 89/106 CEE - PPM33

Classe EPS 150 conforme alla direttiva 89/106 CEE - PPM45/PPM60

EUROCLASSE E



| spessore | | scatola | codice | €/mq |
|----------|---|----------|--------------|--------------|
| 10 mm | (tot. 33 mm - R ₀ pond: 0,39 m ² K/W) | 21,12 mq | PPM33 | 13,82 |
| 15 mm | (tot. 45 mm - R ₀ pond: 0,79 m ² K/W) | 13,44 mq | PPM45 | 14,08 |
| 30 mm | (tot. 60 mm - R ₀ pond: 1,25 m ² K/W) | 9,60 mq | PPM60 | 16,73 |

SERIE FLAT IN LASTRA

In lastra di polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta resistenza con dima passo 5cm, con film barriera antivapore in PS da 17/100 termoapplicato.

Dimensioni utili pannello: 1400x800mm (ingombro: 1426x826mm)

Classe EPS 200 marcatura CE secondo EN 13163

EUROCLASSE E



| spessore | | scatola | codice | €/mq |
|----------|--|----------|--------------|--------------|
| 20 mm | (R ₀ : 0,60 m ² K/W) | 29,12 mq | PPP20 | 14,20 |
| 30 mm | (R ₀ : 0,90 m ² K/W) | 19,04 mq | PPP30 | 18,01 |
| 42 mm | (R ₀ : 1,27 m ² K/W) | 14,56 mq | PPP40 | 20,54 |

SERIE FLAT IN ROLOLO

In polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta resistenza in rotolo accoppiato con film barriera antivapore riflettente in polistirene alluminato con dima sovrainpressa per posa a passo 5cm o multipli.

Classe EPS 200 marcatura CE secondo EN 13163

EUROCLASSE E



| spessore | | scatola | codice | €/mq |
|----------|--|---------|--------------|--------------|
| 20 mm | (R ₀ : 0,55 m ² K/W) | 10 mq | PPR20 | 14,20 |
| 30 mm | (R ₀ : 0,85 m ² K/W) | 10 mq | PPR30 | 17,38 |
| 40 mm | (R ₀ : 1,15 m ² K/W) | 10 mq | PPR40 | 22,70 |