

ATTUATORE PRAS2 - PRAS4

Attuatore termoelettrico ON/OFF normalmente chiuso.
Per comando di un singolo circuito.
Alimentazione 230 V a 2 fili o 4 fili.
(il 4 fili è dotato di microinterruttore ausiliario di fine corsa - contatto n.a.)



oggetto	scatola	codice
Attuatore 2 fili	1 pz.	PRAS2
Attuatore 4 fili	1 pz.	PRAS4

ATTUATORE PRAT2 - PRAT4

Attuatore termoelettrico ON/OFF normalmente chiuso.
Per comando di un singolo circuito.
Alimentazione 230 V a 2 fili o 4 fili.
(il 4 fili è dotato di microinterruttore ausiliario di fine corsa - contatto n.a.)



oggetto	scatola	codice
Attuatore 2 fili	1 pz.	PRAT2
Attuatore 4 fili	1 pz.	PRAT4

TERMOSTATO DI SICUREZZA

Valore di taratura 55°C, cablaggio incluso.
Interrompe la pompa del collettore/pannelli se si supera il valore di taratura.
Completo di molla per fissaggio.



oggetto	scatola	codice
Termostato	1 pz.	PRTES

SCHEDA DI CONNESSIONE

Per cassetta di miscelazione a punto fisso con cablaggio pompa e termostato sicurezza completa di morsetti per il collegamento del termostato ambiente e di relè con contatto pulito di servizio.



oggetto	scatola	codice
Scheda	1 pz.	PRSCH

TERMOSTATO

Termostato ambiente elettronico con microprocessore da parete, per comando di impianti di riscaldamento e raffrescamento, campo di regolazione 2÷40°C, differenziale di intervento 0,5°C, tre livelli di temperatura selezionabili, contatto in scambio portata 5(3)a 250vac.




caratteristiche	confezione	codice
alimentazione a batteria, n°2 AAA 1,5v	1 pz.	PRS2TA

CENTRALINA DI REGOLAZIONE

Centralina di regolazione climatica ad una zona, per impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, con controllo del punto di rugiada.

Display di impostazione e visualizzazione dei parametri.

Dotata di alimentazione integrata del circolatore e della valvola miscelatrice tre punti 230vac.



caratteristiche	confezione	codice
alimentazione 230vac	1 pz.	PRS5RC

SONDA AMBIENTE T.U.

Sonda ambiente temperatura e umidità/punto di rugiada, alimentata direttamente dalla centralina climatica. Si possono collegare fino a un massimo di 3 sonde temperatura/umidità, ad una unica centralina climatica, per verifica e controllo di 3 diverse zone.



caratteristiche	confezione	codice
alimentazione da centralina 12vac	1 pz.	PRS5TU

SONDA TEMPERATURA

Sonda temperatura esterna, elemento sensibile ntc 1kΩ, campo di impiego -30÷40°C.



descrizione	confezione	codice
sonda esterna	1 pz.	PRS5TE

Sonda temperatura mandata a filo, elemento sensibile ntc 10kΩ, campo di misura 0÷100°C.



descrizione	confezione	codice
sonda temperatura a filo	1 pz.	PRS5TM
pozzetto in ottone G1/2" per sonda a filo	1 pz.	PRS5PM

Sonda temperatura mandata a immersione, elemento sensibile ntc 10kΩ, campo di misura 0÷100°C, completa di pozzetto in ottone ø9x90mm con attacco G1/2"



descrizione	confezione	codice
sonda temperatura ad immersione	1 pz.	PRS5SM

ATTUATORE FLOTTANTE

Attuatore flottante 3 punti, alimentazione 230vac, corsa stelo 6,5mm, tempo corsa 150 sec, IP43, 180N, ghiera di fissaggio con attacco 30x1,5



caratteristiche	confezione	codice
attuatore flottante 3 punti 230vac	1 pz.	PRS5AF