



Gold Plus

ERCOS



DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Porta a soffietto per installazione in nicchia o in abbinamento a una o due pareti fisse. *Folding door for installation in a niche or in combination with one or two fixed panels.*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MATERIALE MATERIAL

Alluminio anodizzato. *Anodized aluminum.*

Maniglia in ABS, finitura cromo. *ABS handle, Chrome finish.*

CRISTALLO GLASS

Trasparente, temperato 6 mm. *Clear, tempered 6 mm.*

SCORRIMENTO SLIDING

Carrellini con doppia ruota. *Trolleys with double wheel.*

CHIUSURA CLOSURE


Sistema di chiusura magnetica. *Magnetic closure system.*

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Premontato per un'installazione rapida e semplice. Vedere QR a fondo pagina per il manuale. *Pre-assembled for quick and easy installation. See QR at bottom of page for manual.*

APERTURA OPENING


Apertura standard verso l'interno e apertura antipanico verso l'esterno. *Standard inward opening and anti-panic outward opening.*



INSTALLAZIONE ALTERNATIVA ALTERNATIVE INSTALLATION

Installazione ad angolo in abbinamento a una parete fissa o installazione a centro parete in abbinamento a due pareti fisse.

Corner installation in combination with a fixed panel or centre wall installation in combination with two fixed panels.



Parete fissa compatibile Compatible fixed panel	P - min/max (mm)
BBGPLTPAPF0068	660-680
BBGPLTPAPF0070	680-700
BBGPLTPAPF0073	710-730
BBGPLTPAPF0075	730-750
BBGPLTPAPF0078	760-780
BBGPLTPAPF0080	780-800
BBGPLTPAPF0088	860-880
BBGPLTPAPF0090	880-900

NORMATIVA - LEGISLATION

UNI EN 14428

ARTICOLO - ITEM

Codice Code	A - min/max (mm)	B (mm)	Altezza Height (mm)	Peso Weight (kg)
BBGPLPSOF0700	680-720	420	1950	29,5
BBGPLPSOF0750	730-770	475	1950	29,5
BBGPLPSOF0800	780-820	525	1950	30
BBGPLPSOF0900	880-920	625	1950	30
BBGPLPSOF0100	980-1020	725	1950	31



Manuale
Manual



Ricambi
Spare parts